

Novinka !



Nátrubok s vypúšťacím ventilom je vyrábaný v priemeroch 20,25 a 32 PN20. Podľa dimenzie je výrobok označený 06.2020 I, 06.2525 I, 06.3232 I. Konštrukcia tohto výrobku ho umožňuje zaradiť v rozvode vody za akýkoľvek ventil alebo tvarovku a pokračovať rúrou. Nátrubok s vypúšťacím ventilom je vhodný pre odvzdušnenie rozvodu vody (ak je umiestnený v najvyššom bode rozvodu) alebo pre odvodnenie rozvodu vody (ak je umiestnený v najnižšom bode rozvodu).

Nátrubok s vypúšťacím ventilom

- Nedeliteľná a nutná súčasť každého systému
- Oveľa jednoduchšie riešenie odvodnenia/odvzdušnenia rozvodu vody (náhrada T-kusu s vnútorným závitom + záslepky, pri ktorej musela byť použitá teflónová páska – pri odvodnení treba pásku odlepiť, odmontovať ... alebo náhrada ventilu s použitím dvoch DG prechodiek)
- Tesnenie dvoma okrúžkami
- Možnosť napojenia hadičky a vývod do miesta podľa želania



**SLOVENSKÝ
VÝROBOK**

Viac informácií k PP-R rozvodom vody získate:

SANITAS® spol. s r.o. Novomestská 16, 907 01 Myjava,

na našich internetových stránkach www.sanitassk.eu alebo tel.č.: 034/6540002